

VERTIGO

nordisk glasdesign
horisont 

Lathund för val av glas i helglasrücken

Kategori	Höjd över mark	Inomhus	Utomhus		
			Inland skyddat läge	Inland vindutsatt	Kustnära vindutsatt
A (A1-A7); B, C1 Linjelast: 750 N/m	Under 2 meter	12,76 Härdad Lamell	12,76 Härdad Lamell	12,76 Härdad Lamell	12,76 Härdad Lamell
	2 - 8 meter	12,76 Härdad Lamell	12,76 Härdad Lamell	12,76 härdad lamell	16,76 härdad lamell
C2-C4, D1-D2 Linjelast: 1500 N/m	Under 2 meter	12,76 Härdad Lamell	12,76 härdad lamell	12,76 härdad lamell	12,76 härdad lamell
	2 - 8 meter	16,76 härdad lamell	16,76 härdad lamell	16,76 härdad lamell	16,76 härdad lamell
C5		ej aktuellt	ej aktuellt	ej aktuellt	ej aktuellt

Beräknat utifrån att glaset ska klara dimensionerande linjelast och vindlast.

Kategori:	Förklaring:
A (A1-A7); B, C1	Flerbostadsrum och villor; sovrum och vårdssalar i sjukhus; sovrum i hotell och vandrahem, kök och toaletter, trappor, balkonger, kontorslokaler. Offentliga utrymmen med bord; t.ex. lokaler i skolor, cafeer, restauranger, matsalar, läsrum, receptioner.
C2-C4, D1-D2	Övriga offentliga utrymmen, samlingslokaler, varuhus etc.exklusive lokaler för stora sammankomster.
C5	Utrymmen för stora folksamlingar såsom konserthallar, sporthallar, terrasser, kommunikationsutrymmen och plattformar till järnvägar.